

# MAT Acrylique



## Définition

Peinture de décoration mate à base de résine acrylique en dispersion aqueuse pour utilisation intérieur

## Destination

Peinture pour murs et plafonds intérieurs

## Propriétés

Sans odeur

Facile à appliquer.

Bonne blancheur et opacité

Masque les irrégularités grâce à son aspect mat et régulier

## Caractéristiques générales

Aspect en pot	Mat
Teinte	Blanche
Extrait sec	46% VOL
Temps de séchage	30 minutes
Rendement	10 à 12m <sup>2</sup> /L
Densité	1.5 kg/l +/- 5%
Conditionnement	10 -14L

## Mise en œuvre

### Supports et fonds, préparation

#### Support

Neufs : sur enduit ciment, enduit plâtre, plaques

De plâtre

Entretien : sur anciennes peintures bien adhérentes

Et en bon état

#### Travaux préparatoires

Les fonds doivent être saints, secs, cohérents et

Propres à l'application



## Applications

### Matériel d'application

Brosse  
Rouleau polyamide texturé  
Pistolet : nous consulter

### Nettoyage du matériel

A l'eau, ou aux solvants si le produit a séché

### Précaution d'emploi

La température doit être comprise entre 8 C° et 30 C° et un taux d'humidité relative de 85%

Faire toujours un essai préalable pour Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface.

### Dilution

Prêt à l'emploi sur fonds imprimés  
Diluer 3% à 5% sur fonds non imprimés

## Caractéristiques réglementaires

### Hygiène et sécurité

Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations ;  
Ne pas laisser le produit à la portée des enfants ;  
Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur.



