

# Satin Extra Blanc



## Définition

Peinture pour murs et plafonds satin extra blanc est une peinture à base de résine acrylique

## Destination

Peinture de finition pour murs et plafonds

## Propriétés

Sans odeur ;  
Facile à appliquer ;  
Finition parfaite ;  
Blancheur extrême ;  
Lessivable ;  
Excellente adhérence aux encoings fonds Peints.

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Satiné

### Teinte

Extra Blanc

### Extrait sec

1.27kg/l

### Temps de séchage

30 min

### Rendement

100-120m<sup>2</sup>

### Densité

1.5 kg/l +/- 5%

### Conditionnement

10 L – 14 L

## Mise en œuvre

### Supports et fonds, préparation

#### Support

Anciennes peintures adhérentes en bon état.

Fonds usuels du bâtiment convenablement

préparés

#### Travaux préparatoires

Les fonds doivent être sains, secs,

cohérents et propres à l'application.

# Satin Extra Blanc

---

## Application

### Matériel d'application

- brosse
- rouleau polyamide texturé

### Précaution d'emploi

La température doit être comprise entre 8 C° et 30 C° et un taux d'humidité relative de 85%  
Faire toujours un essai préalable pour  
Vérifier la compatibilité entre le produit et la surface.

### Nettoyage du matériel

- à l'eau et au solvant, si le produit a séché

### Dilution

Prêt à l'emploi sur fond imprimé, 3 à 5% d'eau sur fond non imprimé

---

## Caractéristiques réglementaires

---

### Hygiène et sécurité

- Ne pas déverser les restes de la peinture dans les canalisations ;
- Ne pas laisser le produit à la portée des enfants ;
- Se reporter à la fiche de donnée de sécurité (FDS) conforme à la Législation en vigueur.

